

**DISCURI DIAMANTATE**



since 1991

# PENTAGON

**Întotdeauna Soluția Potrivită**

Discuri diamantate de tăiere uscată

STANDARD DCU\*\*- FC - fast cut



	Formă		Cod	Dimensiuni (mm)	Înălțime segment (mm)
		C3R	SB467414	115 x 2,0 x 22,23	7
			SB467416	125 x 2,0 x 22,23	7
			SB467428	150 x 2,4 x 22,23	9
			SB467430	180 x 2,4 x 22,23	9
			SB467431	230 x 2,4 x 22,23	9

STANDARD DCC\*\*



	Formă		Cod	Dimensiuni (mm)	Înălțime segment (mm)
		C3	SB474774	115 x 2,0 x 22,23	7
			SB474775	125 x 2,0 x 22,23	7
			SB474777	130 x 2,2 x 22,23	7
			SB474778	150 x 2,6 x 22,23	9
			SB474789	180 x 2,6 x 22,23	9
			SB474780	230 x 2,6 x 22,23	9

BASIC DCT\*



	Formă		Cod	Dimensiuni (mm)	Înălțime segment (mm)
		1A1R	SB475975	100 x 1,6 x 22,23	7
			SB475978	115 x 1,6 x 22,23	7
			SB475980	125 x 1,6 x 22,23	7
			SB475983	180 x 2 x 22,23	9
			SB475986	230 x 2 x 22,23	9



## Discuri diamantate pentru tăierea suprafețelor orizontale / asfalt

### PREMIUM FSA\*\*\*

Pentru mașini de până la 15 kW | agregate cu duritate mică până la foarte dure.  
 Detalii: până la diametrul de 600 mm, sudat cu laser.  
 Cu segmente de protecție împotriva uzurii premature a discului de oțel în zona sudurii (efect de sub-tăiere) și gaură de măsurare pentru controlul ușor al uzurii înălțimii segmentelor.  
 La discurile diamantate cu gaură de 35 mm se livrează și inelul de reducere 35–25,4 mm.



	Formă		Cod	Dimensiuni (mm)	Înălțime segment (mm)
		C7SW	Sb574838	300 x 3,2 x 25,4	9
			SB574844	350 x 3,2 x 25,4	9
			SB574845	400 x 3,2 x 25,4	9
			SB574846	450 x 3,6 x 25,4	9
			SB574848	500 x 3,6 x 25,4	9
			SB574850	600 x 3,6 x 25,4	9

### PREMIUM FSC\*\*\*

Pentru mașini de până la 15 kW | agregate cu duritate mică spre medie.  
 Detalii: până la diametrul de 600 mm, sudat cu laser.  
 Cu gaură de măsurare pentru controlul ușor al uzurii înălțimii segmentelor.  
 La discurile diamantate cu gaura de 35 mm se livrează și inelul de reducere 35–25,4 mm.



	Formă		Cod	Dimensiuni (mm)	Înălțime segment (mm)
		C7W	SB574853	300 x 3,2 x 25,4	12
			SB574854	350 x 3,2 x 25,4	12
			SB574855	400 x 3,2 x 25,4	12
			SB574856	450 x 3,6 x 25,4	12
			SB574857	500 x 3,6 x 25,4	12
			SB574858	600 x 3,6 x 25,4	12

### PREMIUM DCA+C \*\*\* - 2 în 1

Pentru mașini de până la 15 kW | agregate cu duritate mică sau de duritate medie.  
 Materiale care se pot prelucra: beton proaspăt turnat, asfalt și, în anumite condiții, beton întărit. Detalii: sudat cu laser la toate diametrele.  
 Cu segmente de protecție împotriva uzurii premature a discului de oțel în zona sudurii (efect de sub-tăiere). Se folosesc și la mașinile de tăiere pe benzină.




	Formă		Cod	Dimensiuni (mm)	Înălțime segment (mm)
		C73SW	SB465640	300 x 2,6 x 20	10
			SB465642	350 x 3,0 x 25,4	10

Discuri Diamantate




Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice pe majoritatea materialelor


Tip segment

	Cod	Ø (mm)	Gaură (mm)	Înălțime segment (mm)
	SB752811	115	22,2	10
	SB752812	125	22,2	10
	SB752813	150	22,2	10
	SB752814	180	22,2	10
	SB752815	230	22,2	10




Tip segment

	Cod	Ø (mm)	Gaură (mm)	Înălțime segment (mm)
	SB752801	115	22,2	7
	SB752802	125	22,2	7
	SB752804	180	22,2	7
	SB752805	230	22,2	7




Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice, pentru materialele dure ca: beton, cărămida dură, granit, etc.

Tip segment

	Cod	Ø (mm)	Gaură (mm)	Înălțime segment (mm)
	SB752851	115	22,2	10
	SB752852	125	22,2	10
	SB752853	150	22,2	10
	SB752854	180	22,2	10
	SB752855	230	22,2	10



Dantură turbo

	Cod	Ø (mm)	Gaură (mm)	Înălțime segment (mm)
	SB752841	115	22,2	6
	SB752842	125	22,2	6
	SB752844	180	22,2	6
	SB752845	230	22,2	6



Dantură turbo ondulat

	Cod	Ø (mm)	Gaură (mm)	Înălțime segment (mm)
	SB752821	115	22,2	6
	SB752822	125	22,2	6
	SB752823	150	22,2	6
	SB752824	180	22,2	6
	SB752825	230	22,2	6



Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice, pentru materialele moi ca: conglomerate, cărămidă, calcar, asfalt, etc.

Tip segment

	Cod	Ø (mm)	Gaură (mm)	Înălțime segment (mm)
	SB752861	115	22,2	10
	SB752862	125	22,2	10
	SB752863	150	22,2	10
	SB752864	180	22,2	10
	SB752865	230	22,2	10



Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice, pentru plăci ceramice naturale, etc.

Segment continuu

	Cod	Ø (mm)	Gaură (mm)	Înălțime segment (mm)
	SB752886	110	22,2	5
	SB752887	110	22,2	5

